

NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MONITORINGU SKŁADOWISK ODPADÓW

dr inż. Beata B. Kłopotek

1. Wstęp

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany monitorować składowisko odpadów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu eksploatacji składowiska oraz corocznie przysyłać uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły – zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzenia monitoringu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858), wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 60 ustawy o odpadach, zwanym dalej rozporządzeniem. Zapewnienie pełnej zgodności rozporządzenia z załącznikiem III do dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Ur. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.), dotyczącym procedur nad-

zoru i monitorowania składowisk odpadów w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, wymagało wprowadzenia zmian do ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, 1 stycznia 2011 r. (czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 238, poz. 1588), zwane dalej rozporządzeniem nowelizującym.

2. Wprowadzone zmiany

Przepisów rozporządzenia w uprzednio obowiązującym brzmieniu nie stosowało się do składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk odpadów niebezpiecznych, na których są wyłącznie składowane dwa rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymienione w katalogu odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), zwanym dalej katalogiem odpadów, a mianowicie odpady o kodzie 17 06 01* „Materiały izolacyjne zawierające azbest” oraz odpady o kodzie 17 06 05* „Materiały konstrukcyjne zawierające azbest” (§ 1 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu przed nowelizacją). Natomiast celem wprowadzenia zmiany było objęcie tych składowisk przepisami rozporządzenia. Wobec powyższego, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, zakres tego generalnego wyłączenia został ograniczony, stąd od 1 stycznia 2011 r. przepisów rozporządzenia nie stosuje się jedynie w zakresie monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz gazu składowiskowego do składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów niebezpiecz-

nych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymienionych w katalogu odpadów pod kodami 17 06 01* oraz 17 06 05 niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej (§ 1 ust. 2 rozporządzenia po nowelizacji).

Biorąc jednak pod uwagę właściwości odpadów zawierających azbest oraz sposób budowy składowisk tych odpadów (składowisk znajdujących się pod powierzchnią ziemi) niezbędne było wprowadzenie szczególnych wyłączeń dotyczących kontroli osiadczenia powierzchni składowiska odpadów. W związku z powyższym, w przepisach określających zakres monitoringu w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej zaproponowano stosowne zmiany (§ 4 pkt 5, § 5 pkt 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia). Oznacza to jednocześnie, że na wyżej wymienionych składowiskach odpadów powinien być prowadzony monitoring w pozostałym zakresie wskazanym w rozporządzeniu.

Jednocześnie zrezygnowano z wyłączeń dotyczących kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów w przypadku składowisk odpadów, na których są wyłącznie składowane odpady jednego rodzaju z podgrupy 01 01 „Odpady z wydobywania kopalini” oraz odpady o kodzie 01 03 81 „Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych innych niż wymienione w 01 03 80” (§ 4 pkt 4 rozporządzenia w brzmieniu przed nowelizacją). Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.) ww. odpady stanowią odpady wydobywcze, a obiekty, w których są składowane wyłącznie odpady wydobywcze stanowią obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a nie składowiska odpadów i wobec powyższego omawiane rozporządzenie nie ma do nich zastosowania.

Ponadto rozszerzono zakres monitoringu w fazie poeksploatacyjnej – w odniesieniu

do składowisk odpadów, gdzie są składowane odpady ulegające biodegradacji – o sprawdzanie sprawności odprowadzania gazu składowiskowego (nowy pkt 5 w § 5 rozporządzenia). Przepis ten wszedł w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia nowelizującego, czyli 18 czerwca 2011 r. (§ 2 rozporządzenia nowelizującego). W konsekwencji rozszerzono również załącznik do rozporządzenia dotyczący zakresu parametrów wskaźnikowych oraz minimalnej częstotliwości badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów o nowy parametr, tj. sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego, który ma być monitorowany w

fazie poeksploatacyjnej co 12 miesięcy (l.p. 9 w tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia).

3. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów przyczyniły się do zapewnienia w tym zakresie pełnej zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

dr inż. Beata B. Kłopotek
Ministerstwo Środowiska,
Departament Gospodarki Odpadami